# 附件一：“美丽客服”专项计划-健身场所设备报价单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品需求 | 器材图样 | 品牌名称 | 型号 | 规格 | 折前单价（元） | 折前总价（元） | 折后单价（元） | 折后总价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跑步机 | 台 | 6 | 跑步机为纯商用跑步机：<br>1.跑台尺寸不低于（长×宽）：1550*560mm<br>2.速度范围：0.8-20km/h<br>3.坡度范围：至少0-15%<br>4.具备至少15.6寸LED显示屏，有快捷键功能（坡度快捷键（3度、6度、9度、12度）、速度快捷键（3km/h、6km/h、9km/h、12km/h）、快捷按键（启动、停止、暂停、速度加减）<br>5.载重量不低于180kg<br>6.马达须采用交流变频，至少持续4.0P/峰值6.0P<br>7.具备USB功能并配备IPAD支架，可提供蓝牙、音响等功能 | | | | | | | | | |
| 2 | 椭圆机 | 台 | 2 | 1.阻力系统：磁阻力控制系统，至少20段阻力调节，把手快捷按键；<br>2.运动步距（步幅）不低于20英寸（508mm）<br>3.飞轮采用不低于9kg动平衡调节飞轮，无偏摆无震动<br>4.传动系统：采用POLY-V皮带传动系统，配备自适应压力轮；<br>5.踏板设计：超大缓冲踏板，保护踝关节；<br>6.把手设计：采用多握位把手，适合不同使用者，锻炼不同部位；<br>7.预设程序须至少包含手动模式、自动模式、心率模式等；<br>8.显示屏配备LCD屏，可配备可调式PAD支架，水壶架<br>9.须支持手握式心率感应功能<br>10.最大载重：不低于150kg | | | | | | | | | |
| 3 | 卧式健身车 | 台 | 1 | 1.阻力系统采用不低于20段阻力调节，把手可配快捷按键<br>2.飞轮采用不低于9kg动平衡调节飞轮，无偏摆无震动<br>3.踏板设计：缓冲踏板，脚带须采用可调节设计，适合不同使用者<br>4.采用人体工学舒适坐垫，须至少支持前/后两向调节；<br>5.预设程序须至少包含手动模式、自动模式、心率模式等10种程序；<br>6.显示屏采用LCD屏，须配备可调式PAD支架<br>7.须配有USB充电接口<br>8.须支持手握式心率感应以及无线心率接收功能<br>9.最大载重：不低于130kg | | | | | | | | | |
| 4 | 立式健身车 | 台 | 1 | 1.阻力系统采用不低于20段阻力调节，把手须有快捷按键<br>2.飞轮采用不低于9kg动平衡调节飞轮，无偏摆无震动<br>3.踏板设计：缓冲踏板，脚带须采用可调节设计，适合不同使用者<br>4.坐垫采用3D避震坐垫，防水透气，须至少支持前/后/上/下四向调节；<br>5.预设程序须至少包含手动模式、自动模式、心率模式等；<br>6.显示屏配备LCD屏，须配备可调式PAD支架<br>7.须配有USB充电接口<br>8.须支持手握式心率感应功能<br>9.最大载重：不低于130kg | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 划船器 | 台 | 1 | 1.阻力系统须采用阻力控制系统（可采取水阻/磁控+风力/其他方式）<br>2.踏板设计采用超大缓冲踏板，长度至少可进行6档调节，适应不同用户<br>3.显示屏采用LCD屏，仪表杆和仪表角度须可调节<br>4.若有滑轨，须采用铝合金材质滑轨设计，摩擦小，运行平稳流畅<br>5.可检测心率控制<br>6.锻炼部位：小腿、大腿、腰部、腹部、背部、肩部、颈部、手臂<br>7.最大载重不低于150kg | | | | | | | | | |
| 6 | 推胸、推肩训练器 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，功能区须采用Q235材质，不低于120*50*3.0mm平椭管；连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管；力臂采用Q235材质，不低于80*40*3.0mm平椭管<br>2.器材设计符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅。横、竖双位握把设计可锻炼更多肌肉部位<br>3.可调节处以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>4.锻炼部位：三角肌、胸大肌、三头肌<br>5.防护罩：龙门架两侧防护；δ≥3mm<br>6.配重铁：材质：铸铁<br>7.最大配重：≥90KG<br>8.最小配重：≤5KG | | | | | | | | | |
| 7 | 高拉、低拉训练器 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，功能区须采用Q235材质，不低于120*50*3.0mm平椭管；连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管；力臂采用Q235材质，不低于80*40*3.0mm平椭管<br>2.器材设计符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅,大弧形手把设计，美观耐用<br>3.可调节处以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>4.锻炼部位：斜方肌、背阔肌、上背肌肉群、三角肌<br>5.配重铁：材质：铸铁，最大配重：≥90KG　最小配重：≤5KG<br>6.防护罩：龙门架两侧防护；δ≥3mm | | | | | | | | | |
| 8 | 踢腿、压腿训练器 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，功能区须采用Q235材质，不低于120*50*3.0mm平椭管；连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管；力臂采用Q235材质，不低于80*40*3.0mm平椭管<br>2.器材设计符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅,大弧形手把设计，美观耐用<br>3.可调节处以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>4.锻炼部位：肱二头肌、股四头肌<br>5.防护罩：龙门架两侧防护；δ≥3mm<br>6.配重铁：材质：铸铁，最大配重：≥90KG　最小配重：≤5KG | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 史密斯机 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.器材角度设计须符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅,训练过程更科学合理<br>3.双侧须配备至少6mm厚不锈钢挂钩板，高强度螺栓连接<br>4.双侧须配有杠铃片挂片杆，可满足训练需求<br>5.可调节处须以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>6.钢索规格须不低于6×19+1×75，最大训练载荷：≥150KG<br>7.锻炼部位： 多部位肌肉 | | | | | | | | | |
| 10 | 多功能拉力训练器 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.器材设计须符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅,训练过程更科学合理<br>3.引体向上双侧须采用不同手把设计，可适应正反手及侧握把训练方式<br>4.配重架须配有上下护罩及前后面罩，面罩材质均须为透明ABS，烟熏半透明配色，表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺，美观牢固<br>5.可调节处须以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>6.钢索规格须不低于6×19+1×75<br>7.配重铁：材质：铸铁，最大配重：≥90KG（单组） 最小配重：≤5KG（单组），共两组；<br>8.锻炼部位： 多部位肌肉 | | | | | | | | | |
| 11 | 平躺式卧推架 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235高频焊管，不低于120*50*3.0mm平椭管；连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.机架设计倾角须符合人体工学，确保训练过程安全<br>3.双侧须配备至少6mm厚不锈钢挂钩板，高强度螺栓连接<br>4.双侧须配有杠铃片挂杆，满足训练需求<br>5.锻炼部位：胸部肌肉群<br>6.最大训练载荷：≥150KG | | | | | | | | | |
| 12 | 深蹲训练架（哈克深蹲训练器） | 台 | 1 | 1.锻炼部位：大腿/小腿肌肉群<br>2.外形尺寸：1760x1445x1620mm（长x宽x高）<br>3.主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭≥120x50xT3.0mm<br>4.主转轴：材质：45#圆钢；规格：≥Φ25mm<br>5.贴地盘：橡胶，规格：≥Φ170x110x20mm<br>6.须配有安全限位机构，确保使用过程安全 | | | | | | | | | |
| 13 | 平凳 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.机架须采用水平设计，满足一般使用者要求<br>3.须配有移动轮及手柄，方便快捷 | | | | | | | | | |
| 14 | 可调式训练凳 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.封闭式不锈钢槽，辅助调节手柄可完成角度调节，自动落槽设计，方便快捷<br>3.须配有移动轮及手把，方便安全<br>4.功能：辅助性器材 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 罗马椅 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，滑动管至少采用Q235材质，不低于70*30*T2.0mm平椭管<br>2.机架倾角至少45°，适用不同训练人群及训练方式<br>3.脚部位置须可调节。须采用合金钢材质双导轨加直线轴承结构，确保运动过程调节安全快捷省力，同时确保整体结构的强度要求<br>4.须配有调节手把<br>5.最大训练载荷：≥150KG<br>6.锻炼部位： 背部肌肉群 | | | | | | | | | |
| 16 | 可调式腹肌训练凳 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，动架主管平椭≥120x40xT3.0mm<br>2.机架倾角须可调节，适用不同训练人群及训练方式<br>3.封闭式不锈钢槽，辅助调节手柄，可用脚部完成角度调节，自动落槽设计，方便快捷。<br>4.须配有移动轮及手把，方便安全<br>5.勾脚位置须可调节，适用不同训练者<br>6.锻炼部位：腹部肌肉群<br>7.最大训练载荷：≥150KG | | | | | | | | | |
| 17 | 双层哑铃架 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，主弯管平椭≥120x40xT3.0，加强管平椭≥120x40xT3.0<br>2.须采用双层设计，有十付位置，最大可摆放50公斤哑铃 | | | | | | | | | |
| 18 | 包胶哑铃 | 套 | 1 | 1.材质:球头内部须是铸铁,表面须为黑色PU；须采用电镀压花手柄,防滑;<br>2.2.5KG-25KG（10个规格），（10副，2.5KG-25KG各1副，每2.5KG起跳）共计275公斤 | | | | | | | | | |
| 19 | 包胶杠铃片 | 套 | 1 | 1.材质:内部须是铸铁,表面须为黑色PU<br>2.需要（2.5KG*8片、5KG*8片、10KG*6片、15KG*4片、20KG*4片）15副 | | | | | | | | | |
| 20 | 奥杆 | 根 | 2 | 1.材质：合金钢制成，镀硬铬，配弹簧卡扣<br>2.尺寸：须为2米2长，杆子直径不低于28mm<br>3.须有4个滚针轴承，杆子振动时的响声小，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用 | | | | | | | | | |
| 21 | PU壶铃 | 套 | 1 | 1.材质：须铸铁，外层pvc浸塑，底部须配有稳定橡胶底坐，不锈钢镀铬把手。<br>2.8KG、10KG、12KG、14KG、16KG、18KG、20KG各1个<br>3.配有训练指导教学视频 | | | | | | | | | |
| 22 | 甩绳（战绳） | 根 | 1 | 10米的战绳一根：<br>1.绳须采用不低于16股合成纤维编织而成，配有防磨护套及钢箍结构把手<br>2.训练速度、力量、爆发力，具有10米的战绳一根，重:10kg | | | | | | | | | |
| 23 | 环保橡胶地垫 | 平方 | 30 | 1.材质: 须采用橡胶+EPDM<br>2.表面须平整，有减震效果<br>3.规格：0.5M*0.5M/1M*1M，厚度2.5CM | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 乒乓球拍 | 对 | 8 | 须采用双面反胶、七层底板 | | | | | | | | | |
| 25 | 乒乓球 | 盒 | 8 | 须采用ABS树脂材料制作而成，好用耐打<br>大小：40mm | | | | | | | | | |
| 26 | 美式桌球杆 | 套 | 4 | 台球杆结构：须采用1/2分体球杆<br>长度：1470mm | | | | | | | | | |
| 27 | 美式桌球 | 套 | 4 | 1.材质：树脂+高密粉<br>2.抗撞击、弹力好、耐高温、高品质、色泽光亮，使用寿命长 | | | | | | | | | |
| 28 | 瑜伽垫 | 张 | 6 | 1.颜色孔雀蓝（匹配场地情况）<br>2.材质须采用橡树皮+TPE<br>3.尺寸：2000×700×4mm（预计） | | | | | | | | | |
| 29 | 健身球 | 只 | 6 | 1.须采用pvc环保材料<br>2.须保证球的直径统一<br>3.特殊的表面纹理，须具有一定的防滑性。<br>4.直径：200mm | | | | | | | | | |
| 30 | 跑步机 | 台 | 4 | 跑步机为纯商用跑步机：<br>1.跑台尺寸不低于（长×宽）：1550*560mm<br>2.速度范围：0.8-20km/h<br>3.坡度范围：至少0-15%<br>4.具备至少15.6寸LED显示屏，有快捷键功能（坡度快捷键（3度、6度、9度、12度）、速度快捷键（3km/h、6km/h、9km/h、12km/h）、快捷按键（启动、停止、暂停、速度加减）<br>5.载重量不低于180kg<br>6.马达须采用交流变频，至少持续4.0P/峰值6.0P<br>7.具备USB功能并配备IPAD支架，可提供蓝牙、音响等功能 | | | | | | | | | |
| 31 | 椭圆机 | 台 | 2 | 1.阻力系统：磁阻力控制系统，至少20段阻力调节，把手快捷按键；<br>2.运动步距（步幅）不低于20英寸（508mm）<br>3.飞轮采用不低于9kg动平衡调节飞轮，无偏摆无震动<br>4.传动系统：采用POLY-V皮带传动系统，配备自适应压力轮；<br>5.踏板设计：超大缓冲踏板，保护踝关节；<br>6.把手设计：采用多握位把手，适合不同使用者，锻炼不同部位；<br>7.预设程序须至少包含手动模式、自动模式、心率模式等；<br>8.显示屏配备LCD屏，可配备可调式PAD支架，水壶架<br>9.须支持手握式心率感应功能<br>10.最大载重：不低于150kg | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 健身车 | 台 | 2 | 1.阻力系统采用不低于20段阻力调节，把手可配快捷按键<br>2.飞轮采用不低于9kg动平衡调节飞轮，无偏摆无震动<br>3.踏板设计：缓冲踏板，脚带须采用可调节设计，适合不同使用者<br>4.采用人体工学舒适坐垫，须至少支持前/后两向调节；<br>5.预设程序须至少包含手动模式、自动模式、心率模式等10种程序；<br>6.显示屏采用LCD屏，须配备可调式PAD支架<br>7.须配有USB充电接口<br>8.须支持手握式心率感应以及无线心率接收功能<br>9.最大载重：不低于130kg | | | | | | | | | |
| 33 | 史密斯机综合训练器 | 台 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.器材角度设计须符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅,训练过程更科学合理<br>3.双侧须配备至少8mm厚不锈钢挂钩板，8.8级高强度螺栓连接<br>4.双侧须配有杠铃片挂片杆，可满足训练需求<br>5.可调节处须以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>6.钢索规格须不低于6×19+1×75，最大训练载荷：≥150KG<br>7.锻炼部位： 多部位肌肉 | | | | | | | | | |
| 34 | 哑铃套装（包含哑铃、哑铃架、哑铃凳和地垫） | 套 | 1 | 哑铃架：<br>1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，主弯管平椭≥120x40xT3.0，加强管平椭≥120x40xT3.0<br>2.须采用双层设计，有十付位置，最大可摆放50公斤哑铃<br>哑铃：<br>1.材质:球头内部须是铸铁,表面须为黑色PU；须采用电镀压花手柄,防滑;<br>2.2.5KG-25KG（10个规格），（10副，2.5KG-25KG各1副，每2.5KG起跳）共计275公斤<br>哑铃凳（可调式训练凳）：<br>1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.封闭式不锈钢槽，辅助调节手柄可完成角度调节，自动落槽设计，方便快捷<br>3.须配有移动轮及手把，方便安全<br>4.功能：辅助性器材<br>地垫：<br>1.至少30平米，材质：须采用橡胶+EPDM<br>2.表面须平整，有减震效果 | | | | | | | | | |
| 35 | 大飞鸟训练器（多功能十字交叉训练器） | 套 | 1 | 1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，连接管须采用Q235材质，不低于50*100*3.0平椭管<br>2.器材设计须符合人体工程学，角度到位、轨迹精准、运行顺畅,训练过程更科学合理<br>3.引体向上双侧须采用不同手把设计，可适应正反手及侧握把训练方式<br>4.配重架须配有上下护罩及前后面罩，面罩材质均须为透明ABS，烟熏半透明配色，表面皮纹处理。采用铝合金镶边工艺，美观牢固<br>5.可调节处须以统一醒目颜色标记，符合器械安规要求<br>6.钢索规格须不低于6×19+1×75<br>7.配重铁：材质：铸铁，最大配重：≥90KG（单组） 最小配重：≤5KG（单组），共两组；<br>8.锻炼部位： 多部位肌肉 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 深蹲握举综合训练器、罗马椅 | 套 | 1 | 深蹲握举综合训练器（哈克深蹲训练器）<br>1.锻炼部位：大腿/小腿肌肉群<br>2.外形尺寸：1760x1445x1620mm（长x宽x高）<br>3.主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭≥120x50xT3.0mm<br>4.主转轴：材质：45#圆钢；规格：≥Φ25mm<br>5.贴地盘：橡胶，规格：≥Φ170x110x20mm<br>6.须配有安全限位机构，确保使用过程安全<br>罗马椅：<br>1.主框架须采用Q235材质或屈服强度更高的焊管，滑动管至少采用Q235材质，不低于70*30*T2.0mm平椭管<br>2.机架倾角至少45°，适用不同训练人群及训练方式<br>3.脚部位置须可调节。须采用合金钢材质双导轨加直线轴承结构，确保运动过程调节安全快捷省力，同时确保整体结构的强度要求<br>4.须配有调节手把<br>5.最大训练载荷：≥150KG<br>6.锻炼部位： 背部肌肉群 | | | | | | | | | |
| 37 | 其他健身器材（战绳） | 根 | 1 | 10米的战绳一根：<br>1.绳须采用不低于16股合成纤维编织而成，配有防磨护套及钢箍结构把手<br>2.训练速度、力量、爆发力，具有柔软，耐磨等特性 | | | | | | | | | |
| 38 | 其他健身器材（壶铃） | 套 | 1 | 1.材质：须铸铁，外层pvc浸塑，底部须配有稳定橡胶底坐，不锈钢镀铬把手。<br>2.8KG、10KG、12KG、14KG、16KG、18KG、20KG各1个<br>3.配有训练指导教学视频 | | | | | | | | | |
| 39 | 篮球架 | 个 | 1 | 根据场地购置安装移动户外篮球架：<br>1.须采用不低于12mm钢化篮板<br>2.须采用2000*1000mm加大箱体<br>3.须采用不低于150*150mm立柱<br>4.须采用100*50mm加固双弯梁<br>5.须采用不低于8kg双弹簧实心篮圈<br>篮板尺寸：1800*1050mm（预估）<br>底座尺寸：2000*1000*400mm（预估） | | | | | | | | | |
| 40 | 羽毛球网 | 个 | 2 | 1.网孔尺寸须不大于25*25mm<br>2.材质须采用：尼龙+丙纶 | | | | | | | | | |
| 41 | 乒乓球桌 | 个 | 2 | 台面厚度须不低于18mm，弹性：230-260mm<br>乒乓球桌参照红双喜等同等档次品牌或更高中选择； | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 乒乓球网 | 个 | 6 | 1.轻巧结构，简易安装，铸铁网架，结实耐用<br>2.网柱高度:152.5+4MM<br>3.网架离台高度:152.5±3MM<br>4.网架夹紧强度:>10N<br>5.装网方式： 外置<br>6.装台方式: 螺旋式<br>7.配置：409网 | | | | | | | | | |
| 43 | 台球杆 | 根 | 8 | 1.杆长不低于1440mm<br>2.结构须采用3/4分体 | | | | | | | | | |
| 44 | 台球 | 套 | 4 | 1.材质：树脂+高密粉<br>2.抗撞击、弹力好、耐高温、高品质、色泽光亮，使用寿命长 | | | | | | | | | |
| 45 | 台球柜 | 个 | 2 | 板木结构+真空吸塑 | | | | | | | | | |
| 46 | 台球桌修复配平 | 个 | 4 | 专业台球桌修复配平 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | |